

Название	Модель	Тип стыка	Марка системы	Материал изготовления			Перфорация D=1,5мм (Только для алюминия)	Наименование изделия						
				Алюминий	Оцинк. сталь	ПВС		Рейка l=3м, 4м		Албес® гребёнка l=3м, 4м	Албес® подвес	Албес® уголок	Раскладка	
								Толщина, мм	Марка					Модуль
Итальянский дизайн		Открытый стык	A90A	0,3-0,6	0,5	+	+	A84/A	90	BT-3-90	АП, Евро	PL	-	
			A100A	0,3-0,6	0,5	+	+	A84/A	100	BT-3-100	АП, Евро	PL	AS	
		Криволинейный потолок	A90A	0,3-0,6	0,5	+	+	A84/A	90	BT6-90	АП, Евро	PL	-	
			A100A	0,3-0,6	0,5	+	+	A84/A	100	BT6-100	АП, Евро	PL	-	
Немецкий дизайн		Открытый стык	AN100A	0,3-0,6	0,5	-	+	AN85/A	100	BTN	АП, Евро	PL	ASN	
			AN150A	0,3-0,6	0,5	-	+	AN135/A	150	BTN	АП, Евро	PL	ASN	
			AN200A	0,35-0,6	0,5	-	+	AN185/A	200	BTN	АП, Евро	PL	ASN	
		Закрытый стык	AN100AC	0,35-0,6	0,5	-	+	AN85/AC	100	BTN	АП, Евро	PL	-	
			AN150AC	0,35-0,6	0,5	-	+	AN135/AC	150	BTN	АП, Евро	PL	-	
			AN200AC	0,35-0,6	0,5	-	+	AN185/AC	200	BTN	АП, Евро	PL	-	
«ОМЕГА»		Скрытый стык	A50AT	0,35-0,6	-	-	+	A50/AT	50	BT-8	АП, Евро	PL	-	
			A100AT	0,3-0,6	-	-	+	A100/AT	100	BT-8	АП, Евро	PL	-	
			A150AT	0,30-0,6	-	-	+	A150/AT	150	BT-8	АП, Евро	PL	-	
Дизайнерские		Кубообразный дизайн	A50S	0,35-0,5	-	-	+	A38/S	50	BT-4-50	АП, Евро	PL	ASB-50	
								A 25/8	70,2	BT-4-70			ASB-70	
			A70S					A25/S	70,2	BT-4-70	АП, Евро	PL	ASB-70	
								A38/8	50	BT-4-50			ASB-50	
	V-образный дизайн	A50V	0,35-0,46	-	-	+	A40/V	50	BT-4-50	АП, Евро	PL	ASB-50		
		A70V					70,2	BT-4-70	АП, Евро	PL	ASB-70			
	Пластинообразный дизайн		Пластинообразный дизайн	A50SP	0,4-0,58	-	-	+	A91/SP	50	BT-4-50	АП, Евро	PL	-
				A70SP					70,2	BT-4-70	АП, Евро	PL	-	
				A90SP					90	BT2-90	АП, Евро	PL	-	
Прямоугольный дизайн		Открытый стык	A100SV	0,38-0,4	-	-	+	A80/SV	100	BT-4-50	АП, Евро	PL	-	
			A150SV	0,38-0,4	-	-	+	A130/SV	150	BT-4-50	АП, Евро	PL		
			A200SV	0,46-0,58	-	-	+	A180/SV	200	BT-4-50	АП, Евро	PL		
		Закрытый стык	A100AP	0,58	0,5	-	+	A90AP	100	Крепится на саморезы	АП, Евро	PL	-	
			A150AP	0,58	0,5	-	+	A140AP	150					
			A200AP	0,58	0,5	-	+	A190AP	200		АП, Евро	PL		

### 1. ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ:

• Стандартные цвета:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ    БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ    МЕТАЛЛИК СЕРЕБРИСТЫЙ    МЕТАЛЛИК МАТОВЫЙ    ХРОМ / СУПЕР-ХРОМ    ЗОЛОТО / СУПЕР-ЗОЛОТО

• Дополнительные цвета:

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ    СВЕТЛО-СЕРЫЙ    СИНИЙ    МАЛИНА    РУЖЕНЫЙ    МЕДЬ    ФАКТУРА ДЕРЕВА

по запросу: порошковое покрытие по таблице RAL

Рейки «ОМЕГА» и немецкого дизайна возможны в цветовом исполнении «Decor»:

БЕЖЕВАЯ РОГОЖКА    БЛЕДНО-РОЗОВЫЙ ШТРИХ НА БЕЛОМ    ЗОЛОТАЯ ПОЛОСА    ЗЕЛЕННЫЙ ШТРИХ    БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСКОЙ    БЕЖЕВО-ЗОЛОТОЙ ШТРИХ НА БЕЛОМ    СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСКОЙ    ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ    БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ    ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

### 3. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА ВОЛНИСТОСТИ (ТОЛЬКО А84/А, А84/АС)

A84AC    A84A

### 4. КОРРЕКЦИЯ ЗВУКА:

Достигается при использовании акустического вкладыша на перфорированных панелях

### 5. ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПОТОЛКА, ИСПОЛЬЗУЯ ГРЕБЁНКУ BT-6:

Криволинейность потолка может достигаться двумя способами:

- используя рейку А84/А max R 300 мм
- используя гребёнку BT-6 R ≥ 1,5 м

### 6. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕЕЧНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ «АЛБЕС®», ИМЕЮТ КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г1, В1, Д1, Т1

Элементы, выполненные из неокрашенной просечно-вытяжной сетки, имеют сертификат пожарной безопасности НГ (негорючий).

